


Dynascan DI100ST2 - 100" 700 nits UHD 4K Premium Indoor LCD

Artikelnummer DI100ST2



Artikelbeschreibung

Mit einer beeindruckenden Diagonale von 100 Zoll entspricht das DI100ST2 vier 50-Zoll-Displays in einer 2x2-Videowandkonfiguration ohne störende Nähte. Mit einem 700 nit UHD 4K-Bild, einem breiten Farbraum und True Color-Kalibrierung zeichnet sich dieses Display durch eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und Gleichmäßigkeit aus.

Ein integrierter, auf Android™ basierender Medienplayer mit WiFi bietet dem Benutzer die Freiheit, aus einer Reihe verschiedener Mediensoftwarelösungen auf dem Markt auszuwählen oder die gebündelte Anwendung DynaScan DSM365 für die lokale Videowiedergabe, die Erstellung von Wiedergabelisten und die Planung von Inhalten zu verwenden.

Der DI100ST2 verfügt über ein einzigartiges intelligentes Wärmemanagementsystem, bei dem die vom Display erzeugte Wärme von Hochtemperaturbereichen weggestrahlt wird, während ein Sensor die Innentemperatur kontinuierlich überwacht, um das System mit praktisch geräuschlosen Lüftern vor Überhitzung zu schützen. Die Energieeffizienzklasse (Energietagel) ist in Klärung und erhalten Sie von uns auf Anfrage.

Die technischen Daten im Überblick:

LCD-Panel Typ 99,5-Zoll-LCD
Native Resolution 3840 x 2160
LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit 700 nit (typisch)
Standardfarbtemperatur D65 (6500 K)



Dynascan DI100ST2 - 100" 700 nits UHD 4K Premium Indoor LCD

Artikelnummer DI100ST2

Kontrastverhältnis 3.000:1
Farbtiefe 8 Bit
Reaktionszeit 6,5 ms (typ.)
Betrachtungswinkel 178° / 178°
Lebensdauer des Lichts 50.000 Stunden (typ.)
Paneel-Oberfläche AGLR, 3H
Farbraum 98% NTSC

Stromversorgung intern
Bemessungsspannung 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Einschaltmodus 500 W (max.)

Abmessungen Monitor (LxHxT) 2252 x 1285 x 89,3 mm [88,7" x 50,6 x 3,5"]
Gewicht des Monitors (Satz/Verpackung) 93 kg / 119 kg [204.6 lb / 261.8 lb]
VESA-Montage (Abmessungen) 400 x 800 mm
Orientierung Porträt / Landschaft
BENUTZERSCHNITTSTELLE Sprache Englisch
Nachweis der Bildkonservierung Ja
Ein-/Aus-Terminierung Ja
Umgebungslichtsensor Ja
Netzwerksteuerung RS-232 (Eingang), RJ-485
Interner Temperatursensor Ja

E/A-PORTS HDMI-Eingang (x2) [HDCP]
DisplayPort In (x1)
RS-232-Eingang (x1), Ausgang (x1)
RJ-45 Eingang (x1)
Audio-Ausgang (x1)
USB-Eingang (x1), Dienstanschluss (x1)
SD-Einschub (x1)
Mini-USB-Eingang (x1) (nur ESK)
UMWELTBETRIEBSTEMPERATUR Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Lagertemperatur -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit 10% ~ 80% RH Nicht kondensierend

Mitgeliefertes ZUBEHÖR Schnellstartanleitung
Stromkabel,
Fernbedienung (einschließlich Batterien)
ESK302

ZERTIFIZIERUNG
CE / FCC / ROHS

Weitere Informationen

Bildschirmdiagonale in Zoll	100
Auflösung	3840 x 2160
Helligkeit	700
Kontrast	3000:1



Dynascan DI100ST2 - 100" 700 nits UHD 4K Premium Indoor LCD

Artikelnummer DI100ST2

Preistabelle

Gruppe	Option	Menge	Stückpreis
default	default	ab 1	15.790,000 €

Alle Preise zzgl. MwSt.



WROCKLAGE
WERBEWERKSTATT

Wrocklage Intermedia GmbH · Rudolf-Diesel-Straße 28
49479 Ibbenbüren · Tel. 05451 943550 · www.wrocklage.de